

B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90

Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R mit 2 Scheibenbürsten, 90 cm Arbeitsbreite und Saugbalken der neuesten Generation für beste Reinigungsergebnisse und 7200 m²/Stunde Flächenleistung.



Bestell-Nr.

1.246-158.0

- 150 l Frisch-Schmutzwasser, 90-cm-Scheibenbürstenkopf, 8 km/h Geschwindigkeit
- 240-Ah-Nassbatterien, bis 5 h Laufzeit, max. 7200 m²/h, Tankpülsystem
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Abbremsen bei Kurvenfahrt, viele Optionen

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| EAN-Code | 4066529079572 |
| Antriebsart | Batterie |
| Fahrantrieb | Elektrisch |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm 900 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm 1180 - 1180 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l 150 / 150 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h 7200 |
| Flächenleistung praktisch | m ² /h 5040 |
| Batterietyp | wartungsarm |
| Batterie | V / Ah 36 / 240 |
| Batterielaufzeit | h max. 5 |
| Batterieladezeit | h ca. 7 |
| Netzanschluss Ladegerät | V / Hz 100 - 240 / 50 - 60 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h 8 |
| Steigungsfähigkeit | % 10 |
| Bürstendrehzahl | U/min 180 |
| Bürstenanpressdruck | kg / g/cm ² 94 / 89 |
| Gangwendebreite | cm 181 |
| Wasserverbrauch | l/min max. 7 |
| Schalldruckpegel | dB(A) 67 |
| Aufnahmefähigkeit | W bis zu 2400 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg 957 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg 218 |

Ausstattung

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Auto-Fill | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Patentiertes Tankpülsystem | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kraftvoller Fahrantrieb | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batterie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Einbauladegerät | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Automatischer Wasserstopp | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DOSE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Feststellbremse | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Magnetventil | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugbalken, gebogen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2-Tank-System | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Frischwasserstandsanzeige | Über Wasserdruk |
| Robuster | |
| Aluminiumdruckgussaugbalken | |
| Standard Tagfahrlicht | |
| Geringe Reinigungsmitteldosierung | |
| bis 0,25 % | |
| Typ Sauglippen | Linatex® |
| Robuster Frontrammenschutz | |
| Mit geschwindigkeitsabhängiger | |
| Wasserdosierung | |
| Dosierkanister für | |
| Reinigungsmittel mit ClosedLoop | |
| System | |

Abmessungen (L x B x H) mm 1700 x 1070 x 1420

Softwareupdates und
Schadensermittlung aus der Ferne
via Kärcher Flottenmanagement
möglich

Kärcher Farb- und Bedienkonzept

Kärcher Intelligent Key System

(KIK) mit über 30

Benutzersprachen und

Individuellen Bedienrechten

Home Base

Befestigungsmöglichkeiten für

einen Mop o.Ä.

Geschwindigkeitsreduzierung bei

Kurvenfahrt zur Erhöhung der

Sicherheit

Elektrischer und mechanischer

Schwimmerschalter

Easy Operation

Bedienwahlschalter

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

Bürstenkopf mit Scheibentechnik

- Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller.
- Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart.
- Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.

Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90

1.246-158.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|-------------------------------------|
| SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN | | | | |
| Saugbalken | | | | |
| Saugbalken, 1180 mm, parabolisch | 1 | 4.778-009.0 | Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| Deckel Tankspuelsystem kpl. | 2 | 4.035-513.0 | Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Reinigungsmitteltank | 3 | 4.039-355.0 | Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| KIK-Schlüssel, gelb | 4 | 5.035-344.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts | <input checked="" type="checkbox"/> |
| KIK-Schlüssel, grau | 5 | 5.035-348.0 | Vorarbeiter schlüssel zum Benutzen des Geräts | <input checked="" type="checkbox"/> |
| KIK-Schlüssel, weiß | 6 | 4.035-076.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar | <input type="checkbox"/> |
| Set KIK-Schlüssel, gelb | 7 | 4.035-408.0 | Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück. | <input type="checkbox"/> |
| KIK-Schlüsselset, weiß | 8 | 4.035-064.0 | 5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z.B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden. | <input type="checkbox"/> |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Adapter Home-Base | 9 | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine. | <input type="checkbox"/> |
| Home-Base-Kit Mopphalterung | 10 | 4.035-514.0 | Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps. | <input type="checkbox"/> |
| Universalhaken-Set | 11 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | <input type="checkbox"/> |
| Doppelhaken | 12 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Halter Griff grau | 13 | 6.980-078.0 | Mopclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Halter Flasche | 14 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90**1.246-158.0**

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|-------------------------------------|
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Home-Base-Kit „Box“ | 15 | 4.035-406.0 | Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co. | <input type="checkbox"/> |
| Manuelles Spülsystem | 16 | 4.035-515.0 | Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung. | <input type="checkbox"/> |
| Räder / Reifen | | | | |
| Vorderreifen, Supergrip | 17 | 6.435-810.0 | Die Kombination aus besonderer Reifenmischung und V-Profil dieser ölfesten Frontradbändage erhöht die Traktion und sorgt für sehr gute Hafteigenschaften auf rutschigen Böden. | <input type="checkbox"/> |
| Dosierhilfen | | | | |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 | 18 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| BÜRSTENKÖPFE | | | | |
| Bürstenkopf D90 S | 19 | 2.763-008.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem, 90 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck | | | | |
| Seitenschrubbdeck | 20 | 2.644-088.0 | Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 15 cm. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Fleet | | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 21 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte | | | | |
| Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018) | 22 | 2.034-001.0 | Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf. | <input type="checkbox"/> |
| LED Rundumkennleuchte | 23 | 4.035-516.0 | Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld. | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 24 | 2.644-225.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | <input type="checkbox"/> |
| Schutzdach | 25 | 2.644-089.0 | Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör | 26 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen). | <input type="checkbox"/> |
| Auto-Fill | 27 | 4.035-345.0 | Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Sprühsaugen | | | | |
| Anbausatz Sprühsaugen | 28 | 2.642-058.0 | Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln. | <input type="checkbox"/> |

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90

1.246-158.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE | | | | |
| Zubehör für Batterien | | | | |
| Behälter mit Wandhalterung | 29 | 2.641-243.0 | Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Behälter | 30 | 2.641-244.0 | | <input type="checkbox"/> |
| SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett | 31 | 4.070-006.0 | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene. | <input type="checkbox"/> |
| SPRÜHGERÄTE | | | | |
| Pumpsprühflasche | 32 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliche Zubehör.