

B 220 R BPPACK+DOSE+285AH+D110+RI+BEACON

Bis zu 5 Stunden pausenloser Reinigungszeit erlauben die 285-Ah-AGM-Batterien der Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R. Mit 220-l-Tanks, 10 km/h Geschwindigkeit und 110 cm Arbeitsbreite.



Bestell-Nr.

1.246-277.0

- 220 l Frisch-Schmutzwasser, 110-cm-Scheibenbürstenkopf, 10 km/h Geschwindigkeit
- 285-Ah-AGM-Batterie, bis 5 h Laufzeit, max. 11.000 m²/h, Einbauladegerät
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Tankspülung, Rundumkennleuchte

Technische Daten

EAN-Code		4066529080004
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Elektrisch
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1100 - 1100
Arbeitsbreite Saugen	mm	1180 - 1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	220 / 220
Flächenleistung theoretisch	m²/h	11000
Batterietyp		wartungsfrei
Batterie	V / Ah	36 / 285
Batterielaufzeit	h	max. 6
Batterieladegerät	h	ca. 7
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit	km/h	10
Steigfähigkeit	%	10
Bürstendrehzahl	U/min	180 - 180
Bürstenanpressdruck	kg	94
Wasserverbrauch	l/min	max. 7
Schalldruckpegel	dB(A)	67
Aufnahmeleistung	W	2500
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	994
Gewicht ohne Zubehör	kg	230
Abmessungen (L x B x H)	mm	1925 x 1106 x 1420

Ausstattung

Scheibenbürste	Stück	2
Auto-Fill		■
Kraftvoller Fahrantrieb		■
Batterie		■
Einbauladegerät		■
Automatischer Wasserstopp		■
DOSE		■
Feststellbremse		■
Magnetventil		■
Saugbalken, gebogen		■
2-Tank-System		■
Frischwasserstandsanzeige		Über Wasserdruck
Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken		■
Standard Tagfahrlicht		■
Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %		■
Typ Sauglippen		Linatex®
Robuster Frontrammschutz		■
Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung		■
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System		■

Softwareupdates und
Schadensermittlung aus der Ferne
via Kärcher Flottenmanagement
möglich



Kärcher Farb- und Bedienkonzept



Kärcher Intelligent Key System
(KIK) mit über 30



Benutzersprachen und
Individuellen Bedienrechten

Home Base

Befestigungsmöglichkeiten für
einen Mop o.Ä.



Geschwindigkeitsreduzierung bei
Kurvenfahrt zur Erhöhung der
Sicherheit



Elektrischer und mechanischer
Schwimmerschalter



Easy Operation

Bedienwahlschalter



■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller.
- Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart.
- Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.

Bürstenkopf mit Scheibentechnik

- Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms.
- Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.

Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“

- Spart Reinigungsmittel.
- Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %).
- Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren.

ZUBEHÖR VON B 220 R BPPACK+DOSE+285AH+D110+RI+BEACON 1.246-277.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, mittel, rot, 550 mm	1	4.905-002.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 550 mm	2	4.905-008.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 550 mm	3	4.905-007.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 550 mm	4	4.905-009.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf D 110 B200R	5	2.763-045.0	Bürstenkopf D 110 R für eine extra breite Arbeitsbreite der B 200 R mit Scheibenbürsten. Inklusive beidseitigem Rammschutzbügel.	■
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1180 mm, parabolisch	6	4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 1300 mm	7	4.039-362.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1300 mm	8	4.039-363.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Deckel Tankspülsystem kpl.	9	4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	■
Reinigungsmittelkanister	10	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
Zubehör Home-Base				
Manuelles Spülsystem	11	4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
LED Rundumkennleuchte	12	4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	■
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	13	2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	□
Anbausatz Sprühsaugen				
Anbausatz Sprühsaugen	14	2.642-058.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 220 R BPPACK+DOSE+285AH+D110+RI+BEACON 1.246-277.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	15	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	16	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach	17	2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	18	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 533 mm, 5 Stück	19	6.369-961.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, mittelweich, rot, 533 mm, 5 Stück	20	6.369-017.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 533 mm, 5 Stück	21	6.369-016.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 533 mm, 5 Stück	22	6.369-015.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller				
Padtreibteller, 530 mm	23	4.762-416.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 530 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.