

B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85

Ein Walzenbürstenkopf mit 85 cm Arbeitsbreite, ein Seitenbesen sowie ein Aluminium-Saugbalken sind Standard. Beeindruckende Flächenleistung von 8500 m²/h und 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit.



Bestell-Nr.

1.246-283.0

- 220 l Frisch-Schmutzwasser, 85-cm-Walzenbürstenkopf, 10 km/h Geschwindigkeit
- 240-Ah-Li-Ion-Batterie, bis 5 h Laufzeit, max. 8500 m²/h, Einbauladegerät
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, 2 Seitenbesen, Tankspülung

Technische Daten

EAN-Code		4066529185082
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Elektrisch
Arbeitsbreite Bürsten	mm	850 - 850
Arbeitsbreite Saugen	mm	1180 - 1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	220 / 220
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	8500
Flächenleistung praktisch	m ² /h	5950
Batterietyp		Li-Ion
Batterie	V / Ah	36 / 240
Batterielaufzeit	h	max. 5
Batterieladezeit	h	ca. 7
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit	km/h	10
Steigfähigkeit	%	10
Bürstendrehzahl	U/min	1300
Gangwendebreite	cm	181
Wasserverbrauch	l/min	max. 7
Schalldruckpegel	dB(A)	67 - 67
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	994
Gewicht ohne Zubehör	kg	230
Abmessungen (L x B x H)	mm	1925 x 909 x 1420

Ausstattung

Walzenbürste	Stück	2
Auto-Fill		■
Patentiertes Tankspülsystem		■
Kraftvoller Fahrantrieb		■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■
Batterie und Ladegerät inkl.		■
Automatischer Wasserstopp		■
DOSE		■
Feststellbremse		■
Integrierte Kehrreinigung		■
Magnetventil		■
Saugbalken, gebogen		■
Seitenbesen		■
2-Tank-System		■
Frischwasserstandsanzeige		Über Wasserdruck
Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken		■
Standard Tagfahrlicht		■
Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %		■
Typ Sauglippen		Linatex®
Robuster Frontrammschutz		■
Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung		■

Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	■
Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich	■
Kärcher Farb- und Bedienkonzept Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten	■
Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche	■
Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■
Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit	■
Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter	■
Easy Operation	■
Bedienwahlschalter	■
■ im Lieferumfang enthalten.	

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

Energiesparende eco!efficiency-Stufe

- Reduzierter Stromverbrauch.
- Bis zu 40 Prozent längere Laufzeit der Batterie.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).

ZUBEHÖR VON B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, mittel, rot, 800 mm	1	4.035-606.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R85	2	2.763-048.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflippen, Linard	3	4.037-166.0	Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflippen, ölfest	4	4.037-167.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1180 mm, parabolisch	5	4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1300 mm	7	4.039-363.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Deckel Tankspuelsystem kpl.	8	4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	■
Reinigungsmittelkanister	9	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	10	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	□
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	11	2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	□
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	12	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	□
Schuttdach	13	2.644-089.0	Das Fahrerschuttdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	□
Saugschlauch Zubehör	14	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.