

ID 130/22 Z22 AFC

Kompakter, mobiler Entstauber ID 130/22 Z22 Afc mit motorischer Filterabrüttlung zum Saugen großer Mengen feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$) in ATEX-Zone 22.



Bestell-Nr.

9.990-922.0

- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
- Direkt einsatzbereit dank Saugarm
- Sehr leises IE3-Radialgebläse, 170-l-Edelstahlsammelbehälter

Technische Daten

EAN-Code		4066529201331
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftmenge	l/s / m³/h	370 / 1329
Vakuum	mbar / kPa	33 / 3,3
Behälterinhalt	l	170
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	m²	9
Anschlussnennweite		DN 140
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Staubklasse Hauptfilter		M
Gewicht ohne Zubehör	kg	174
Gewicht inkl. Verpackung	kg	175
Abmessungen (L × B × H)	mm	1170 × 780 × 1580

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Filter	Patronenfilter
Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ im Lieferumfang enthalten.



Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit

- Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube.



Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs


- Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung.



Staubarmes Entleerungssystem für gesundheitsgefährdende Stoffe

- Staubarme Entleerung durch PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus.
- Sichere Entsorgung des Staubs in einem PE-Sack.

ZUBEHÖR VON ID 130/22 Z22 AFC 9.990-922.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entsorgungssack PE für ID130/22 150 l	1	9.980-828.0		☐
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Schlauchschelle ø140-160x12mm	2	9.979-975.0		☐
Schlauch PU leicht DN 140	3	9.980-671.0		☐
Schlauchanschlussstutzen DN 140	4	9.982-708.0		☐
Spannring verzinkt DN 140	5	9.982-846.0		☐
Boerdeldichtring DN140, für 2mm R., EPDM	6	9.987-997.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.