## KARCHER

### **IVR-L 100/24-2 TC ME SET**

Das Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me Set in glasperlengestrahlter Edelstahlausführung eignet sich zum Aufsaugen und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen sowie korrosiver Medien.



Made in Corman

Bestell-Nr.

9.990-998.0

- 360°-Arbeitsradius
- Kunststoff anteilig aus Rezyklat
- Mitgeliefertes Zubehör (Siebkorb, Schlauch, Handgriff, Düse)

Σ	Technische Daten		
	EAN-Code		4066529216717
	Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
	Luftmenge	$l/s / m^3/h$	148 / 532
	Vakuum	mbar / kPa	230 / 23
	Behälterinhalt	I	100
	Behältermaterial		Edelstahl
	Aufnahmeleistung	kW	2,4
	Aufnahmetyp		Elektrisch
	Anschlussnennweite		DN 50
	Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40
	Staubklasse Hauptfilter		L
	Filterfläche Hauptfilter	m²	0,45
	Gewicht ohne Zubehör	kg	66,2
	Gewicht (mit Zubehör)	kg	66,2
	Gewicht inkl. Verpackung	kg	66,2
	Abmessungen (L × B × H)	mm	640 × 620 × 1060

#### **KARCHER**





#### **Ergonomisches Kippfahrgestell**

- Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung.
- Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.
- Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.



#### Hochwertiger Edelstahlsammelbehälter

- Sehr einfach zu reinigen.
- Für korrosives Sauggut geeignet.
- Transparenter Schlauch als Füllstandsanzeige und zum Ablassen von Flüssigkeiten.



#### Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität

- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
- Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
- Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.



# **ZUBEHÖR VON IVR-L 100/24-2 TC ME SET 9.990-998.0**









		Bestell-Nr.	Beschreibung		
DÜSEN					
Standarddüsen					
Standarddüse PVC DN50	1	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.		
SCHLÄUCHE					
PU-Schläuche					
Schlauch PU DN50 3 m	2	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	-	
HANDGRIFFE					
Handgriff DN50, gebogen	3	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.		
ENTLEERHILFEN					
Siebkörbe					
Siebkorb Edelstahl Ø 495 mm 40 l	4	9.980-849.0	Siebkorb aus Edelstahl mit 40 l Volumen und 1,5 mm Lochdurchmesser. Zur effizienten Trennung von Flüssigkeiten und Spänen.		

 $\blacksquare$  Im Lieferumfang enthalten.  $\hfill\square$  Mögliches Zubehör.